

Sicherheit


Zusatzschloss




An jeder gut gesicherten Eingangstür sollten zwei Schlösser angebracht sein.

Die bewährten Gege Zusatzschlösser weisen eine Reihe von Vorteilen auf:

- Ein drehbarer, gehärteter Stahlstift im Riegel verhindert ansägen



- Sämtliche Teile sind aus Metall, daher hohe Verschleißfestigkeit
- Der Außenzylinder ist mit der Schlossgrundplatte verbunden und daher nicht herausreißbar und durchschlagbar



- Einbruchshemmend entsprechend ÖNORM B 5338
- Durch leichtes Umstellen für linke und rechte Türen verwendbar
- Der Drehknopf ist auch für ältere Personen und Kinder leicht zu betätigen
- Zum Sperren von außen kommen die bewährten Kaba und Gege Sicherheits-Außenzylinder zur Anwendung.

- Der Außenzylinder kann mit drei verschiedenen Rosettenausführungen verwendet werden.



Runde Rosette für Außenzylinder Ø 24 und Ø 29 mm




Eckige Rosette nur für Außenzylinder Ø 29 mm



Sicherheitsrosette mit Drehscheibe gegen Kernziehen (bei Serie 1210).

- Riegelverlängerungen mit 5, 10 und 15 mm, sowie entsprechend verlängerte Sicherungsbügel

- Für nach außen aufgehende Türen wurde eine Sicherungsbügeleinrichtung geschaffen, mit der auch dieser Anwendungsbereich abgedeckt werden kann.



Oberflächenausführungen für Serie 1200 und 1210

MEN	Metall natur (Serie 1200/1210)
CH	Verchromt (Serie 1210)
PAT	Patiniert (Serie 1210)
VG	Vergoldet (Serie 1210)
DB	Dunkelbraun (Serie 1200)

RAL Oberflächen:

RAL 1013	perlweiß
RAL 3003	rubinrot
RAL 5007	brillantblau
RAL 6011	resedagrün
RAL 8014	sepiabraun
RAL 9011	graphitschwarz
RAL 9016	verkehrsweiß